

05. Matemix®

Apresentação

O tapete Matemix é fabricado à medida na FCCmat em Portugal com componentes maioritariamente Portugueses, consiste em perfis PVC 22mm estriados anti-derrapantes e perfis de alcatifa e/ou escovas embutidos em perfis de alumínio extrudido.

O conjunto é conectado através de peças de junção em PVC que mantém toda a estrutura estável e fixa bem como um afastamento constante entre perfis.

Aplicação indicada

Este modelo de tapete é adequado para aplicações no interior ou exterior coberto de entradas com tráfego moderado, como por exemplo de Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas, etc.

Função

Limpeza e absorção de humidade

Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 2m2

Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

Cores

- O PVC pode ser fabricado em preto, cinza, vermelho, azul, amarelo, laranja e verde
- A alcatifa pode ser fabricada em Preto, Antracite, Castanho, Camel, Azul ou Vermelho
- O perfil de escovas é cinza escuro
- O Alumínio pode ser natural, anodizado à cor natural ou a preto.

Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e utilizar água com detergente, para limpeza mais profunda.

As peças de junção em PVC permitem que o tapete possa ser enrolado sobre si mesmo para maior comodidade de limpeza da face inferior do tapete e do pavimento onde este está aplicado.

Especificações Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para interior ou exterior.

Excelente retenção de sujidade, até 90%, e absorção de humidade, até 90%



Acabamento

PVC , alcatifa e ou escovas

Cores

PVC Preto, Vermelho, Cinza, laranja, amarelo, verde ou azul;

Escovas em Cinza escuro;

Alcatifa em Preto, Antracite, Castanho, Camel, Azul ou Vermelho

Tráfego

Intensivo

Utilização

Mista, Ideal para Exterior ou Interior; Interior ou abrigado da chuva se Alcatifa

Espessura

16 ou 19mm

Espaçamento entre perfis

5mm

Material de perfil

Alumínio extrudido natural, anodizado natural ou anodizado a preto

Insonorizado

Opcional

Enroláveis

Sim

Acessórios

+R Rampa; +L perfil em L; +T perfil em T

Dimensões

Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado

Peso Total

16Kg/m2

Classe de fogo

DfIS2